

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТРУБНА КОМПАНІЯ ФАВОРИТ"**
Україна, 79017, м. Львів, вул. Водогінна 2,
тел/факс (032) 244-47-43; e-mail: polietilen100@gmail.com

**ТРУБИ ТА ФАСОННІ ЧАСТИНИ СТАЛІВІ ПОПЕРЕДНЬО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНІ
ДЛЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТА МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
В ЗАХИСНІЙ ПОЛІЕТИЛЕНОВІЙ ОБОЛОНЦІ
ДЛЯ ПІДЗЕМНОЇ ПРОКЛАДКИ**



Виготовлені згідно ДСТУ Б В. 2.5-31:2007

Ціни дійсні з 31.01.2017 р.

Типорозмір	Труба пряма грн./м.п.	Коліно грн./шт.	Компенсатор сильфонний грн./шт.	Опора нерухома грн./шт.
32/90	267,71	573,06	-	1140,62
38/110	336,35	685,34	-	1629,87
45/110	344,40	878,41	19515,15	1735,25
57/125	411,88	1077,26	19974,03	2295,93
76/140	511,99	1289,63	21237,09	2566,38
89/160	627,48	1552,04	24242,23	3437,00
108/200	826,30	2224,76	25484,33	4132,21
133/225	1074,03	3152,08	32601,93	4977,11
159/250	1215,92	3627,11	33721,90	6563,39
219/315	2087,93	5937,96	55742,84	9408,50
273/400	3064,62	9275,11	65176,57	13540,72
325/450	3944,22	11453,74	72241,14	17625,39
377/500	6065,42	15554,72	96816,98	25909,35
426/560	5778,42	21237,15	106062,23	31943,53
478/630	6866,50	23555,60	110179,29	37457,88
530/710	9921,24	33956,63	152882,63	50475,14
630/800	12164,61	63535,40	166889,86	63617,97
720/900	14972,79	155250,87	188864,18	77008,30
820/1000	16349,09	197771,59	227628,40	90815,35
920/1100	21080,81	266786,71	248984,21	110345,25

Типорозмір	Рукав кінцевий грн./шт.	Кільце ущільнюоче грн./шт.	Комплект ізоляції стиків тип ET - 3 грн./компл.	Опора ковзна, грн./шт.
32/90	117,55	57,34	229,35	240,38
38/110	122,61	59,92	263,11	295,50
45/110	122,61	59,92	263,11	295,50
57/125	164,15	64,75	306,51	322,35
76/140	183,91	70,95	364,37	358,17
89/160	205,71	77,81	403,62	396,75
108/200	282,40	90,91	423,60	475,26
133/225	303,73	98,50	470,44	551,03
159/250	365,52	106,75	517,97	785,20
219/315	423,82	132,94	729,43	1053,84
273/400	940,88	163,92	1119,95	1308,69
325/450	1066,24	183,21	1359,66	1460,22
377/500	1170,24	205,94	1511,88	3340,60
426/560	1307,30	229,35	1970,60	4959,24
478/630	1414,06	252,08	2407,30	5827,11
530/710	1810,83	285,85	3572,03	6259,22
630/800	2058,99	320,96	4954,18	6434,39
720/900	2361,15	357,25	6434,29	7081,17
820/1000	2504,31	401,32	7203,31	8368,49
920/1100	2734,71	473,88	8380,57	9784,64

Для вспінення поліуретану застосовується виключно циклопентан,
що дозволяє досягти коефіцієнта теплопровідності $\lambda_{20}=0,0231$ Вт/м К

Висока якість - за найкращими цінами!